

Арт: Robiton USB1000/Auto/MicroUSB **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

Артикул модели**ROBITON USB1000/Auto/MicroUSB****Тип****БЛОК ПИТАНИЯ С Micro -USB РАЗЪЕМОМ**

Артикул.	ROBITON USB1000/Auto/MicroUSB	Дата	2012-06-27
----------	-------------------------------	------	------------

ВХОД

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12-24В DC
ВХОДНОЙ ТОК	< 0.03 А

ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ	5В DC \pm 5%
СИЛА ТОКА ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ		1.0 А

ЗАЩИТА

■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ	■ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	
■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО МОЩНОСТИ	

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0 °C - 25 °C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-20 °C - 60 °C
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	20%-85% БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ
ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ	10%-90% БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ	GS
EMC СТАНДАРТ	CE, E-mark

НАДЕЖНОСТЬ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ	Минимум 30000часов
ПРИРАБОТКА	4 часа 25°C при полной нагрузке

Арт: Robiton USB1000/Auto/MicroUSB ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

