

Артикул модели
Тип

ROBITON USB1000/basic
БЛОК ПИТАНИЯ С USB РАЗЪЕМОМ

Артикул.	ROBITON USB1000/basic	Дата	2015-03-25
----------	-----------------------	------	------------

ВХОД

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100 - 240Вс AC
ВХОДНАЯ ЧАСТОТА	50/60 Гц
ТОК ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ	0,15 A

ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	5В DC
СИЛА ТОКА	1 A

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	5 Вт макс
-------------------	-----------

ЗАЩИТА

■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ	■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО МОЩНОСТИ
■ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КЛАСС УСТРОЙСТВА	I <input type="checkbox"/> II <input checked="" type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/>
------------------	--

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0 °С - 40 °С
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-20 °С - 60 °С
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	20% - 95% БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ
ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ	5% - 90% БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ	GS
EMC СТАНДАРТ	CE

НАДЕЖНОСТЬ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ	Минимум 50000часов
ПРИРАБОТКА	4 часа 25°С, полная нагрузка, 220В, 50Гц

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	55,0мм(длинна)*29,71мм(ширина)* 44,1мм(высота без вилки)
ВЕС	66гр макс
РАЗЪЕМ	USB
Вилка	Евро

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

